


0. Produkt gældende for virksomhed	RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input checked="" type="checkbox"/>
1. Varetype	Slotssten 10 x 20 x 6 cm. (Byggemål)	
		
2. Tilsigtet anvendelse	Fliserne anvendes som belægning på fortove, pladser, og lignende områder, som kan blive udsat for let trafik.	
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	Betongruppen RBR A/S Industrivej 8, 6800 Varde, Danmark Telefon: +76 95 11 22 rbr.dk
4. Kontrol	<p>Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1338 Belægningssten af beton- Krav og prøvningsmetoder</p> <p>Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen</p> <p>Anvendelsestidspunkt 7 HD. Eftervisning af styrkekrav 7 HD.</p>	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	<p>Patina er udført med fugeknaster, som sikrer overholdelse af en minimumsfuge. Hver sten skal incl. fuge fylde 200 x 100 mm, hvorved der fremkommer fuger mellem 2 og 5 mm.</p> <p>Der skal anvendes 50 stk. /m2</p>	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	196	± 2
Bredde (mm)	96	± 2
Tykkelse, midd.(mm)	60	± 3
Tykk.diff (mm)		≤3
Knasthøjde	1,5	
Affas på kanter (mm)	5V / 2L	+1, -3
Karakteristisk spaltstyrke (MPa)		≥3,6
Min. brudlast		250 N/mm
Vejrbestandighed		klasse 3 – D
Slidstyrke		Klasse 1 - F
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 17-01-2020		CE – mærkning Fremgår af følgeseddel ved leverancen