

# KARLSHØJ BLOK 39

U-VÆRDI 0,15

Med Karlshøj Blokken, som er specielt udviklet til anvendelse i fundamenter, får du en 4-i-1-løsning med mange fordele i én og samme blok.

Karlshøj Blokken er et komplet sokkelsystem. Isoleringen, der er anvendt mellem de to letklinkervanger, er op til 20% bedre isolerende end traditionel EPS-isolering, hvilket giver en god isoleringevne for hele blokken. Den isolerende kerne er en 15 cm grå EPS80, der er forbedret med tilsætning af grafit, hvilket giver den en lambda-værdi på 0,031 W/mK og en U-værdi på 0,15 W/m<sup>2</sup>K.

## Ergonomisk fokus

Karlshøj Blokken sættes let med maskine og derfor uden manuelle løft. Når først Karlshøj Blokken er sat, så står den færdige sokkel til byggeriets fundament.



Lige blok:

39 x 100 x 50/34 cm

Varenr. 2200070

39 x 100 x 57/41 cm

Varenr. 2200079



Udvendig hjørne:

39 x 112 x 50/34 cm

Varenr. 2200071

39 x 112 x 57/41 cm

Varenr. 2200080



Indvendig hjørne:

39 x 112 x 50/34 cm

Varenr. 2200072

39 x 112 x 57/41 cm

Varenr. 2200081



Skillerumsblok:

39 x 100 x 50/34 cm

Varenr. 2200073

39 x 100 x 57/41 cm

Varenr. 2200082



Download brochure om Karlshøj Blok på vores hjemmeside:  
[www.crhconcrete.dk](http://www.crhconcrete.dk)