


# Produktdeklaration

Varenr. 2200071, -72, -75, -76, -80, -84, -85, -88, - 90

<b>2. Tilsigtet anvendelse</b>	<p>Karlshøj Blok hjørne</p> <p>33x100x50/34 cm. 33x100x57/41 cm. 39x100x50/34 cm. 39x100x57/41 cm. 45x100x50/34 cm. 45x100x57/41 cm. 49x100x50/34 cm. 49x100x57/41 cm.</p> <div data-bbox="1091 264 1358 667">  <p>Udvendig hjørne:</p> <p>Indvendig hjørne:</p> </div>	
<b>3. Fabrikantens navn</b>	<p>RC blok opmures i forbandt med mørtel. Blokkene har en grovkornet og åben overflade. De kan anvendes til f.eks. fundamenter og kælderydervægge.</p>	
<b>4. Kontrol</b>	<p>CRH Products A/S Bjerrevej 80 DK-8840 Rødkærsbro T. +45 3194 5100 www.crhproducts.dk</p>	
<b>4. Kontrol</b> <b>5. Mærkninger</b>	<p>Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Dancert.</p>	
	<p>Blokkene har ved 7 HD opnået styrkekravet.</p>	
	<p>Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 771-3:2011+A1:2015 Forskrifter for byggesten til murværk - Del 3: Betonbyggesten (tunge og lette tilslag)</p>	
<b>Egenskab</b>	<p>Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.</p>	
	<b>Basismål</b>	<b>Tolerancer/krav</b>
Længde (mm)	1119	-5 / +3
Bredde (mm)	(390/450) / 2x120	-5 / +3
Højde (mm)	(500/340) / (570/41)	-5 / +3
Bruttotørdensitet	800 kg/m <sup>3</sup>	± 80 kg / m <sup>3</sup>
Middeltrykstyrke	-	5 MPa
Vanddampgennemtrængelighed	-	5/15
Forskydningsstyrke	-	NPD
Brændbarhed Vange	-	Euroklasse A1
Brændbarhed EPS	-	NPD (tidligere klasse F)
Varmeledningsevne Vange	-	0,22 W/mK
Varmeledningsevne EPS	-	0,031 W/mK
Frost/tø	-	Må ikke være ubeskyttet
Fugtbevægelse, vandoptagelse, termisk bestandighed, farlige stoffer, vedhæftningsstyrke, varmeegenskaber er NPD	-	-
<p>Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 22-04-2024 Henrik Pedersen, Kvalitetskoordinator Aars, den 03-02-2020</p>		<p><b>CE – mærkning</b> Fremgår af følgeseddel ved leverancen</p>