


0. Produkt gældende for virksomhed	RC <input checked="" type="checkbox"/>	RBR <input checked="" type="checkbox"/>
1. Varetype	RC Græsarmering 75% græsareal 21 x 21 x 7,5 cm (Byggemål) <div data-bbox="1102 322 1493 607" data-label="Image">  </div>	
2. Tilsigtet anvendelse	RC Græsarmering anvendes som belægning/dræn på fortove, pladser, hvor vandet skal ledes væk.	
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	Betongruppen RBR A/S Industrivej 8, 6800 Varde, Danmark Telefon: +76 95 11 22 rbr.dk
4. Kontrol	Testes ikke. Fremstilles af samme type beton, som alm. belægningssten.	
	Anvendelsestidspunkt 7 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	Hver sten skal inkl. fuge fylde 210 x 210 mm, hvorved der fremkommer fuger mellem 2 og 5 mm. Der skal anvendes 22,7 stk. /m <sup>2</sup>	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	205	± 5
Bredde (mm)	205	± 5
Tykkelse, midd.(mm)	75	± 5
Tykk.diff (mm)		≤3
Karakteristisk spaltstyrke (MPa)	npd	-
Brudlast (N/mm)	npd	-
Vejrbestandighed	npd	-
Slidstyrke	npd	-
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:  Hans Otte, Kvalitetskoordinator Aars, den 21-01-2020		<b>CE – mærkning</b> Fremgår af følgeseddel ved leverancen